

TÄFER

ANTIKHOLZ

Schweizer Fichte, gedämpft gebürstet











D02 2021.Q1

Produktebeschrieb

→ Schweizer Fichtenholz, gedämpft, Profil Nut und Kamm stumpf oder mit Fase, Sichtseite gebürstet. Für Wände und Decken im Innenbereich.

Oualität

→ II/III KI. / N1-N2, verwachsenastig, rustikal, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Harzgallen, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 10-12 %, vereinzelte Astflickäste.

Verarbeitung

- → Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich. Lagerung:
- → Ein Anklimatisieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.
- → Nicht für den Aussenbereich oder Feuchtbereich geeig-
- → Verhalten und Alterung wie unbehandeltes Fichtenholz.

Oberflächen

→ Gebürstete Sichtfläche (schwach / mittel=standard / stark). Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich.

Dimensionen:

Stärke 18 und 24 mm

Breite fallend von 130-260 mm andere Breiten und Stärken auf Anfrage

Länge 5.00 m, Kürzungen mitlaufend

Optional mit Entlastungsnut

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen.

☑ durchgehende Brauntönung ☑ Schweizer Holz

Eigenschaften:

Einsatzgebiete:

Innenausbau → Chaletbau

→ Antike Möbel

→ Renovationen

BALADUR®

Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E. T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05 E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch

Für weitere Informationen: www.baladur.ch