

MASSIVHOLZPLATTE

ANTIHKHOLZ

Schweizer Fichte, gedämpft
beidseitig kalibriert



D26
2021.Q1



Einsatzgebiete:

- Innenausbau
- Fassaden und Jalousie (optional AW100)
- Möbel und Einrichtungsbaue
- Chaletbau

Eigenschaften:

- hohe Formstabilität
- Schweizer Holz

Produktebeschreibung

- Schweizer Fichtenholz, gedämpft, Lamellenbreiten 60 - 100 mm (optional bis 250), Verleimung PVAc D4.

Qualität

- II./III. Kl. N1-N2, verwachsenastig, Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Harzgallen toleriert, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Holzfeuchte 10 - 12 %, Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes.

Verarbeitung

- Die gedämpfte Fichtenplatte kann wie übliche Massivholzplatten weiterverarbeitet werden.
- Das Anklimateieren des Holzes wird grundsätzlich immer empfohlen.

Oberflächen

- Beidseitig vorkalibriert (Korn 100). Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich und wird zum längeren Erhalt der Farbtonung empfohlen.

Dimensionen:

Stärken 19, 24 und 30 mm
Breiten 950 - 1000 mm

Standardlänge 5.00 m

Optional Verleimung PU AW100

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen