

TERRASSENDIELE THERMO-ESCHE

Schweizer Esche thermobehandelt
Vierseitig gehobelt und gefast



TS31
2021.Q1



Produktebeschreibung

- Schweizer Esche, thermisch behandelt Stufe IIIa (Verfahren Balz), vierseitig gehobelt, Längskanten gefast,
- Riemen zum Verlegen auf planer Unterkonstruktion

Qualität

- Fallende Jahrringe, Qualität I-II. Kl. astarm,
- Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes.
- Das Schwind- und Quellverhalten wird durch die Thermo-
behandlung um 50 % reduziert.
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-3

Verarbeitung

- Als Befestigungsmittel im Aussenbereich dürfen keine oxidierende und verzinkte Materialien verwendet werden.
- Empfohlen werden Verbindungen aus Chromstahl oder Kunststoff (siehe SHIGA-Beschläge von Balz).
- In Randbereichen empfehlen wir auf Grund der reduzierten Elastizität das Vorbohren von Schrauben.
- Ein maximaler Achsabstand von 45 cm sollte nicht überschritten werden. Für statisch tragende Bodenflächen nicht einsetzbar.
- Für Konstruktion, Verlegung und Pflege von Terrassenbelägen ist grundsätzlich der Leitfaden der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“ zu beachten (www.lignum.ch).

Oberflächen

- Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten ist wie beim nativen Holz möglich und wird zum längeren Erhalt der Farbtönung und zum Holzschutz empfohlen.
- Ohne Oberflächenschutz erhält das Holz im Aussenbereich vergleichbar dem unbehandeltem Holz eine silbergraue Patina. Die erste Behandlung ist vorzugsweise vor dem Verlegen aufzubringen.

Dimensionen

Stärke 24 mm
Breite 130 mm
Längen 2 - 4 m auf Anfrage
zum bauseitigen Nachkappen auf
Verlegemass

Optionen

- geschliffen oder gebürstet
- seitliches GECKO-Nut-Profil
- werkseitig vorgeölt

Einsatzgebiete:

- Terrassen

Eigenschaften:

- verbesserte Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- Alternative zu Tropenholz

Für weitere Informationen:
www.balz-holz.ch



Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05

E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch