

TERRASSENDIELE THERMO-ESCHE



Schweizer Esche thermobehandelt
Vierseitig gehobelt und gerundet



TS31P
2021.Q1



Produktebeschreibung

- Schweizer Esche, thermisch behandelt Stufe IIIa (Verfahren Balz), vierseitig gehobelt, Längskanten gefast,
- Riemen zum Verlegen auf planer Unterkonstruktion
- Parafiniert ringsum für anhaltend geringere Rissbildung

Qualität

- Fallende Jahrringe, Qualität I-II. Kl. astarm,
- Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes.
- Das Schwind- und Quellverhalten wird durch die Thermo-
behandlung um 50 % reduziert.
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-3

Verarbeitung

- Als Befestigungsmittel im Aussenbereich dürfen keine oxidierende und verzinkte Materialien verwendet werden.
- Empfohlen werden seitliche Klemmverbinder (z.B. Gecko)
- Beim Verschrauben in die Diele ist das Vorbohren unverzichtbar.
- Ein maximaler Achsabstand von 45 cm sollte nicht überschritten werden. Für statisch tragende Bodenflächen nicht einsetzbar.
- Für Konstruktion, Verlegung und Pflege von Terrassenbelägen ist grundsätzlich der Leitfaden der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“ zu beachten (www.lignum.ch).

Oberflächen

- Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten ist wie beim nativen Holz möglich und wird zum längeren Erhalt der Farbtönung und zum Holzschutz empfohlen.
- Ohne Oberflächenschutz erhält das Holz im Aussenbereich vergleichbar dem unbehandeltem Holz eine silbergraue Patina. Die erste Behandlung ist vorzugsweise vor dem Verlegen aufzubringen.

Dimensionen

- Stärke 23 mm
- Breite 130 mm
- Längen 2 - 4 m auf Anfrage
- zum bauseitigen Nachkappen auf Verlegemass oder fix gekappt nach Liste

Optionen

- seitliches GECKO-Nut-Profil
- werkseitig vorgeölt
- vorvergraut

Einsatzgebiete:

- Terrassen
- Sitzbänke
- Tische
- Pergola

Eigenschaften:

- verbesserte Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- Alternative zu Tropenholz
- geringe Rissbildung

Für weitere Informationen:
www.arbodur.ch

balz

Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05

E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch